

DEWALT®

디월트 아웃도어 제품

DEWALT OUTDOOR POWER EQUIPMENT

2023/24

StanleyBlack&Decker
스탠리블랙앤데커 한국지사

서울특별시 강남구 역삼로 218 1,2,4층
대표전화 | 02-3016-9200 팩스 | 02-3016-9201



고객지원센터
1577-0933

카카오 상담톡 ID

스탠리블랙앤데커
고객지원



고객지원센터 또는 디월트 상담톡을 이용하시면 제품 상담, 흠픽 픽업 서비스, A/S문의, 품질 보증 정책에 대해 빠른 확인 및 상담이 가능합니다.

GUARANTEED TOUGH.®

DEWALT OUTDOOR

디월트가 만들면 다릅니다

20V^{MAX}
BRUSHLESS

XR[®]

60V^{MAX}
BRUSHLESS

POWERED BY
FLEX
VOLT[™]

고성능 브러쉬리스 모터

기존의 카본 브러시 모터는 마찰 및 발열로 인해 에너지 손실이 크고 작동 시간이 짧은 단점이 있습니다. 디월트 아웃도어 제품에는 더 효율적이고 발열이 거의 없으며 단 한번의 충전으로 장시간 사용 가능한 브러쉬리스 모터가 사용됩니다. 고용량 60V MAX FLEXVOLT 배터리가 장착된 디월트 아웃도어 제품은 카본 브러시 제품과 엔진 제품보다 뛰어난 성능과 작동 시간을 제공합니다.



조용한 작업, 강한 내구성, 높은 효율성

디월트 아웃도어 제품은 타사 충전 및 엔진 제품보다 소음이 적고, 내구성이 강하며, 작업 효율성이 높습니다.

GUARANTEED TOUGH.®



시공간 제약 없는 자유로운 사용

디월트 아웃도어 충전 제품은 전선을 끌고 다닐 필요가 없으며 전력을 사용하지 않아도 되므로 어디서든 자유롭게 간편한 작업이 가능합니다. 시동은 배터리를 넣고 트리거 스위치를 눌러 간단하게 켤 수 있으며 안전 레버를 누른 상태에서 트리거 스위치를 눌러야만 작동하기 때문에 작업자의 안전을 보장합니다.



가벼운 무게 & 강력한 내구성

가벼운 무게와 오버몰드 손잡이는 작업자의 팔에 가해지는 피로도를 최소화 해줍니다. 강한 내구성을 지닌 디월트 아웃도어 제품은, 외부의 충격에도 쉽게 고장나지 않습니다.

DEWALT®

무선으로 만끽하는 유선의 강력한 파워

60V MAX FLEXVOLT 브러쉬리스 20인치 체인톱

DCMCS575 *베어툴만 판매



최대 사용시간
70 분

(150mm x 150mm 목재,
*DCB609 3Ah 완충 기준)

세부사양

모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	60V MAX
바 길이	20인치 (50cm)
최대 체인 속도	15 m/s
톱날 규격	91번34코
최대 절삭길이	45cm
오일용량	115ml (자동 윤활)
무게	5.7kg (베어툴)

60V MAX FLEXVOLT 브러쉬리스 18인치 체인톱

DCMCS574 *베어툴만 판매



최대 사용시간
70 분

(150mm x 150mm 목재,
*DCB609 3Ah 완충 기준)

세부사양

모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	60V MAX
바 길이	18인치 (45cm)
최대 체인 속도	15 m/s
톱날 규격	91번31코
최대 절삭길이	40cm
오일용량	115ml (자동 윤활)
무게	5.0kg (베어툴)

60V MAX FLEXVOLT 브러쉬리스 16인치 체인톱

DCM575 *베어툴 & 키트 (3Ah x 2) 판매



최대 사용시간
130 분

(100mm x 100mm 목재,
*DCB609 3Ah 완충 기준)

세부사양

모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	60V MAX
바 길이	16인치 (40cm)
최대 체인 속도	15 m/s
톱날 규격	90번28코
최대 절삭길이	40cm
오일용량	115ml (자동 윤활)
무게	4.4kg (베어툴)

GUARANTEED TOUGH.®

OUTDOOR

PROFESSIONAL POWERTOOLS



60V MAX FLEXVOLT 브러쉬리스 예초기

DCM5713 *배터틀 & 키트 (3Ah x 2) 판매



*무부하 사용시간
 최대 사용시간 **44**분
 고속 모드(2단) 저속 모드(1단)
 *DCB609 3Ah 완충 기준

세부사양	
모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	60V MAX
분당 회전수 (무부하)	1단 0~5,100 2단 0~5,500 RPM
최대 절삭길이	38cm
날 규격	나일론 줄날 전용 (칼날 사용 불가)
줄날 지름	2mm
무게	5.4kg (배터틀)

60V MAX FLEXVOLT XR 브러쉬리스 블로워

DCMBA572 *배터틀 & 키트 (3Ah x 1) 판매



최대 사용시간 **11**분
 *DCB609 3Ah 완충 기준

세부사양	
모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	60V MAX
최대 풍속	200km/h
분당 송풍량	600 CFM
무게	3.1kg (배터틀)

60V MAX FLEXVOLT 브러쉬리스 블로워

DCM572 *배터틀 & 키트 (3Ah x 1) 판매



최대 사용시간 **15**분
 *DCB609 3Ah 완충 기준

세부사양	
모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	60V MAX
최대 풍속	207km/h
분당 송풍량	423 CFM
무게	3.2kg (배터틀)

20V MAX 브러쉬리스 10인치 체인톱

DCM565 *베어툴 & 키트 (5Ah x 1) 판매



NEW

BL
MOTOR
BRUSHLESS
MOTOR

최대 사용시간
70분

(100mm x 100mm 목재,
*DCB184 5Ah 완충 기준)

세부사양	
모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	20V MAX
바 길이	10인치 (25cm)
최대 체인 속도	7.3 m/s
톱날 규격	90번20코
최대 절삭길이	21cm
오일용량	115ml (자동 윤활)
무게	3.5kg (베어툴)

20V MAX 브러쉬리스 8인치

DCMPS520 *베어툴 & 키트 (5Ah x 2) 판매



NEW

BL
MOTOR
BRUSHLESS
MOTOR

최대 사용시간
70분

(100mm x 100mm 목재,
*DCB184 5Ah 완충 기준)

20V MAX 전정기 (헤지 트리머)

DCMHT563 *베어툴만 판매



최대 사용시간
75분

*DCB184 5Ah
완충 기준

세부사양	
전압	20V MAX
분당 스트로크	1,400 spm/m
날 길이	55cm
날 간격	25mm
최대 소음	98dB
무게	2.9kg (베어툴)

20V MAX 장대 전정기 (헤지 트리머)

DCMPH566 *베어툴만 판매



최대 사용시간
75분

*DCB184 5Ah
완충 기준

20V MAX 브러쉬리스(G2) 충전 블로워

DCMBL562 *베어툴만 판매



BL
MOTOR
BRUSHLESS
MOTOR

최대 사용시간
10분

*DCB184 5Ah
완충 기준

세부사양	
모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	60V MAX
최대 풍속	200km/h
분당 송풍량	450 CFM
무게	3.1kg (베어툴)

130 Bar 유선 고압세척기

DEPW001M



8인치 체인톱

세부사양	
모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	20V MAX
바 길이	8인치 (20cm)
최대 체인 속도	7.3 m/s
톱날 규격	90번17코
최대 절삭길이	15cm
오일용량	55ml (자동 윤활)
무게	2.1kg (베어툴)

20V MAX 브러쉬리스 장대 체인톱

DCMPS567 *베어툴만 판매



세부사양	
모터 타입	브러쉬리스 모터
전압	20V MAX
바 길이	8인치 (20cm)
최대 체인 속도	6.5 m/s
작업 높이	1.5m ~ 4.5m
오일용량	55ml (자동 윤활)
무게	4.0kg (베어툴)

지 트리머)

세부사양	
전압	20V MAX
분당 스트로크	2,800 spm/m
날 길이	55cm
날 간격	25mm
최대 전장	2,150mm
비고	180도 회전 가능 (총 7개 각도 피벗 가능)
무게	3.6kg (베어툴)

20V MAX 전지가위

DCMPP568 *베어툴만 판매



세부사양	
전압	20V MAX
최대 절삭길이	38mm
특장점	LED 라이트 탑재 코팅 블레이드 (나뭇가지 수액으로부터 막힘 방지)
무게	1.4kg (베어툴)

150 Bar 유선 고압세척기

DEPW002M

세부사양	
전력	1,800W
모터 타입	인덕션 모터
최대 분사 압력	130 Bar
최대 RPM	2,800 RPM
최대 분사량	6 l/m
최대 급수 온도	50 ℃
호스 길이	10m
비고	자흡가능
무게	15.9 kg



세부사양	
전력	2,100W
모터 타입	인덕션 모터
최대 분사 압력	150 Bar
최대 RPM	2,800 RPM
최대 분사량	7.5 l/m
최대 급수 온도	50 ℃
호스 길이	10m
비고	자흡가능
무게	17.4 kg

리튬이온 배터리

배터리팩

DCBP034



DCBP034E2



DCBP520



DCB183



DCB187



DCB180



DCB182



DCB184



DCB184G



DCB186



DCB208



DCB606



DCB609



DCB609G



DCB612



DCB615



DCB184P2



충전기

DCB107



DCB1102



DCB1104



DCB102



DCB132



DCB104



DCB118



DCB117



배터리팩

모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	용량(Ah)	사용제품
DCBP034	162,000	XR 리튬이온 (POWERSTACK)	20	1.7	20V 리튬이온 제품
DCBP034E2	392,000	XR 리튬이온 (POWERSTACK)	20	1.7	
DCBP520	250,000	XR 리튬이온 (POWERSTACK)	20	5	
DCB183	140,800	XR 리튬이온	20	2	20V 리튬이온 제품
DCB187	153,400	XR 리튬이온(컴팩트)	20	3	
DCB180	163,800	XR 리튬이온	20	3	
DCB182	184,800	XR 리튬이온	20	4	
DCB184	205,800	XR 리튬이온	20	5	
DCB184G	215,800	XR 리튬이온	20	5	
DCB186	229,000	XR 리튬이온	20	6	
DCB208	300,000	XR 리튬이온	20	8	
DCB606	266,800	XR 플렉스볼트	60 / 20	2 / 6	20V, 60V 리튬이온 & FLEXVOLT 제품
DCB609	329,800	XR 플렉스볼트	60 / 20	3 / 9	
DCB609G	339,800	XR 플렉스볼트	60 / 20	3 / 9	
DCB612	497,800	XR 플렉스볼트	60 / 20	4 / 12	
DCB615	780,000	XR 플렉스볼트	60 / 20	5 / 15	
DCB184P2	472,000	XR 리튬이온 (키트)	20	5	20V 리튬이온 제품

충전기

모델명	가격(원)	배터리 타입	전압(V)	출력(A)	사용제품
DCB107	69,400	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	1.25	12V, 14.4V, 20V 리튬이온 배터리
DCB1102	70,000	XR 리튬이온	20 / 12	2	
DCB1104	103,000	XR 리튬이온	20 / 12	4	
DCB102(듀얼)	205,800	XR 리튬이온	20 / 14.4 / 12	4	12V, 14.4V, 20V 리튬이온 배터리
DCB132(듀얼)	231,000	XR 플렉스볼트	60 / 20 / 12	4	12V, 20V, 60V 리튬이온 & FLEXVOLT 배터리
DCB104(멀티포트)	628,000	XR 플렉스볼트	20 / 14.4 / 12	8	12V, 14.4V, 20V 리튬이온 & FLEXVOLT 배터리
DCB118	134,400	XR 플렉스볼트	60 / 20	8	20V, 60V 리튬이온 & FLEXVOLT 배터리
DCB117	178,600	XR 플렉스볼트	60 / 20	12	

디월트 고객체험센터

당사 브랜드의 혁신 제품은 물론 최신 전동공구, 수공구, 공구함 및 액세서리 등 전 제품을 고객들이 직접 눈으로 확인하고 시연해 볼 수 있는 공간입니다.



국내 업계 최대 규모로 설계된 고객체험센터 내 데모 존 (DEMO ZONE)에서는 목공 및 금속 작업, 콘크리트 작업이 가능하여 디월트의 프리미엄 산업용 공구들을 현장에서 직접 사용해 보는 것과 같은 체험을 해 볼 수 있습니다.

[오시는 길]

서울특별시 서초구 효령로 336 윤일빌딩 1층 (서초동 1443-15)

☎ 대표전화

02) 6483-8500

[이용안내]

평일 오전 09:30 - 오후 17:30 (주말 및 공휴일 휴무)

주차: 방문객에 한해 무료 주차 1시간 제공



[유의사항]

- 디월트 고객체험센터는 제품전시 및 체험을 위한 공간으로 제품 판매는 하고 있지 않습니다.
- 특정 제품 시연을 원하시는 고객은 방문 전 유선상으로 확인하여 방문에 착오 없으시기 바랍니다.
- 만 14세 미만의 어린이를 동반할 경우, 제품 시연 시 특별히 더 안전에 유의하시기 바랍니다.

토탈 케어의 고객 감동 서비스

토탈 케어로 더욱 새로워진 디월트 고객 지원 서비스를 소개합니다.

A/S



홈픽 A/S 서비스

서비스 센터에 직접 방문하지 않으셔도 됩니다.
집에서 A/S 받으실 제품을 보내고, 집으로 받아보십시오.

고장제품 픽업



수리완료 후 발송



제품 인수



전화접수 | 1577-0933



접수가능 시간 | 09:00 - 18:00

(공휴일, 토, 일요일 휴무)

24 / 7 Drop &
Pick up
Self Service



24시간 무인 서비스 접수함

서비스 센터 운영 시간 중 방문이 어려우신 분들을 위해 하루 24시간 중
언제라도 A/S를 맡기고 찾으실 수 있도록 무인 서비스 접수함을 운영합니다.

경기 서비스 센터 031-348-0932

중부 서비스 센터 041-569-0933

부산 서비스 센터 051-711-0937



Warranty

3 YEAR

품질 보증 정책

보증 기간 내 정상적인 사용 상태에서 고장 등의 결함이 있을 경우에
3년의 핵심 부품(모터)의 무상 수리 보증기간을 제공합니다.

Kakao Talk



카카오톡 고객 상담 안내



@스탠리블랙앤데커 고객지원

디월트, 스탠리, 블랙앤데커의 제품 관련 상담, 홈픽 서비스 문의 및 예약,
A/S 문의, 품질 보증 정책 등을 카카오톡 '스탠리블랙앤데커 고객지원'
채널을 통해 빠르고 간편하게 상담하실 수 있습니다.



FAQ 자주 묻는 질문

체인톱

Q. 각 체인톱의 톱날 규격과 부품번호는 어떻게 될까요?

부품 번호 (Spare parts)*



기본 장착	오레곤	DCMPS520
체인	N911620*	Bar 사이즈 : 20cm (8인치)
가이드바	NA411856*	톱날 규격 : 90번 17코
*오레곤(OREGON)		



기본 장착	트라이링크	DCM565
체인	NA21751*	Bar 사이즈 : 25cm (10인치)
가이드바	NA217512*	톱날 규격 : 90번 20코
*트라이링크 (Tri-Link)		



기본 장착	트라이링크	DCM575
체인	N594321*	Bar 사이즈 : 40cm (16인치)
가이드바	N594320*	톱날 규격 : 90번 28코
*트라이링크 (Tri-Link)		



기본 장착	오레곤 추가 부품 구매 시 트라이링크	DCMCS574
체인	N500152*	Bar 사이즈 : 45cm (18인치)
가이드바	NA019671*	톱날 규격 : 91번 34코
*트라이링크 (Tri-Link)		



기본 장착	오레곤	DCMCS575
체인	N862336*	Bar 사이즈 : 50cm (20인치)
가이드바	N862334*	톱날 규격 : 91번 34코
*오레곤(OREGON)		

Q. 타사 체인톱날을 장착해도 사용에 문제 없나요?

네, 체인 톱날 규격이 같을 경우, 톱날 브랜드 관계없이 장착 및 사용 가능합니다.

Q. 체인 오일 없이도 사용 가능할까요?

체인 오일을 넣지 않고 사용하면, 고열로 인해 가이드바 및 톱날이 손상될 수 있으니 체인 오일은 꼭 주유한 채로 사용해야 합니다.

Q. 그렇다면 어떤 종류의 오일을 사용해야 할까요?

체인 전용 오일 사용을 권장 드리지만, 시중에 판매중인 2행정/4행정 엔진오일을 사용하셔도 괜찮습니다.

Q. 체인톱 오일 누유 시 어떻게 대처해야 할까요?

체인톱 구조 특성 상, 중력으로 인해 오일 누유가 일정 부분 발생할 수 있습니다. 사용 후, 잔여 오일을 완전히 비워서 보관해주시기 바라며, 누유가 심할 시 본사 고객센터(1577-0933) 접수해 주시기 바랍니다.

전지가위

Q. 타사 전지가위 날을 장착해도 사용에 문제 없을까요?

디월트 순정날은 코팅 처리되어 있으며, 나뭇가지 수액으로부터 녹이 스는 현상을 방지하는 기능을 하기 때문에 디월트 순정 부품날을 사용해주시기 바랍니다.

Q. 디월트 날의 부품번호는 어떻게 될까요?



고정날 (아랫날)
부품번호:
NA044629



이동날 (윗날)
부품번호:
N920015

예초기

Q. 권장사용 줄날 규격이 따로 있을까요?

줄날 길이 7.5m x 줄날 두께 2mm 사용을 권장합니다.

Q. 예초기에 장착 가능한 줄날의 허용 규격 또한 따로 있을까요?

2.4mm (원형 기준) 두께까지 장착 및 사용은 가능하지만, 줄날의 두께가 굵아질수록 부하가 증가하여, 성능 저하 및 배터리 소모량이 증가될 수 있습니다. 이에 따라, 2.0mm (원형 기준) 두께 줄날 사용을 권장 드립니다.

Q. 현재 판매중인 디월트 예초기에 쇠날 (이도날, 삼도날) 사용 가능한가요?

해당 예초기는 줄날 전용으로 설계 되었으며, 쇠날 (이도날, 삼도날) 사용은 불가합니다.

Q. 예초기 순정 줄날통을 별도 구매할 수 있을까요? 구매 가능하다면 부품 번호가 어떻게 될까요?

네, 디월트 예초기 순정 줄날통만 따로 구매 가능하며, 부품 번호는 N508388 입니다.



고압세척기

Q. 자흡기능이 가능할까요?

네, 디월트 고압세척기 2종 (DEPW001M, DEPW002M) 모두 자흡기능을 장착하고 있어, 수도 연결이 어려운 장소에서도 사용 가능합니다. 물을 가득 채운 양동이에 호스 한쪽 끝을 넣은 후, 호스의 다른 쪽은 고압세척기 호스 커넥터에 연결하여 자흡기능 사용 가능합니다.

Q. 구성품인 호스 커넥터의 내경 & 외경 사이즈는 어떻게 될까요?

외경: 25mm
내경: 16mm



제품 동영상 (YOUTUBE)

총선 예초기

DCM5713



총선 전지가위

DCMP568



총선 전정기

DCMHT563 & DCMPH566



총선 체인톱

DCMPS520 (8인치)



DCMCS574 & DCMCS575 (18, 20인치)



DCM565 (10인치)



DCMP567 (장대 체인톱)



DCM575 (16인치)



총선 송풍기

DCM572 & DCMB572



DCMBL562



고압세척기

DEPW001M & DEPW002M

